

1D / 2D



W2-BG

Безжичен, удароустойчив баркод четец

Възможност за **безконтактна работа** – до 150 метра (2,4 GHz) и до 35 м (Bluetooth). Носи се на пръст (с или без ръкавица), с възможност за работа на лява или дясна ръка.

360 KB вътрешна памет (20 000 кода).

Възможност за четене на баркодове,

1D/2D както от хартиен носител, така и от екрана на мобилен телефон, таблет, монитор.

600mAh сменяема батерия.

Дълбочина на сканиране – в диапазона от 3 см. до 30 см. при 13 млн. 100% UPC/EAN; - в диапазона 4 см. до 40 см. при QR код 20 млн.

Сигнализация – звукова, вибрационна.

Максимално време на зареждане – 3 часа.

Автономна работа, при сканиране през 10 секунди – до 8 часа.

Администрация и здравеопазване



Производство



Складови дейности



Продажби на гребно



Светлинен източник – 617nm при насочване, 5600K LED.

Сензор – CMOS 1 мегапиксела, 60 кадъра / с.

Декодираща способност – Стандартни баркодове – **1D баркодове**: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93; **2D баркодове**: QR код, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar stack; **пощенски кодове**; Възможност за четене на **MRZ** зоната на български лични карти и международни паспорти.

Ъгъл на сканиране – 34°, 28° (хоризонтално, вертикално).

Контраст на текста – 20%.

Захранване – 600 mAh, 5VDC.

Интерфейси – USB type C захранващ и комуникационен кабел (1,5 м), Bluetooth, 2.4G, докинг станция.

Сканиращо поле – червена точка за ясна видимост на сканирания баркод.

Режим на работа – ръчен / автоматичен.

Операционна система – Windows / Linux / iOS / Android / macOS.

Работна температура – от -20 до +60°C. Индустриален клас на сигурност **IP54**.

Тегло – 60 гр. без кабела.

Софтуерна конфигурация и актуализация.